

KM-1650/KM-2050

# discover

► Rýchla a cenovo prístupná digitálna  
A3 kopírka s mimoriadnym príslušenstvom



- 16/20 kópií za minútu (A4),  
8/10 kópií za minútu (A3)
- Sieťová tlačiareň v základnej výbave
- Najrýchlejšia vo svojej triede: prvá kópia do 5,9 sek.
- Zásobník papiera pre 1,250 listov, duplexné kopírovanie
- Obojstranný podávač dokumentov pre 50 listov (doplnok)
- Dlhotrvalé komponenty, jednoduchá údržba
- Servisný interval každých 150.000 kópií

► print ► copy ► scan ► fax

# KM-1650 KM-2050

## Monochromatické A3 multifunkčné zariadenia

KM-1650/KM-2050 je spojením mimoriadne odolných komponentov, ktoré sú garanciou dlhodobej a bezproblémovej prevádzky. KM-1650/KM-2050 je navrhnutá pre činnosť s nízkym počtom servisných zásahov. Optický valec zvládne 150 000 strán bez nutnosti výmeny. Preto KM-1650/KM-2050 udrží vaše celkové prevádzkové náklady nízke.

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

**Technológia:** Kyocera Mita Laser, Mono komponent

**Typ:** Desktop

**Rýchlosť kopírovania:**

KM-1650: Max. 16/8 kópií za minútu A4/A3

KM-2050: Max. 20/10 kópií za minútu A4/A3

**Rozlíšenie:** 600 dpi x 600 dpi, 256 greyscales (scan/copy),

Fast 1200 dpi resolution, až 2,400 dpi s KIR2 (tlač)

**Prvá kópia:** do 5,9 sek.

**Prvý výťahok:** do 5,5 sek.

**Doba zahriatia:** do 20 sek.

**Mesačná záťaž:**

KM-1650: Max. 20 000 kópií

KM-2050: Max. 30 000 kópií

**Napájanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Rozmery (v x h x š):**

KM-1650: 574 x 593 x 502 mm

KM-2050: 574 x 593 x 607 mm

**Váha:**

KM-1650: 41 kg

KM-2050: 47 kg

**Certifikáty:** GS/TÜV/CE / ISO 9001 / ISO 14001

### FORMÁT PAPIERA

**Vstupná kapacita:** KM-1650: 300 listov, KM-2050: 2 x 300 listov 64-105g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2 zázobník pre 50 listov, 45-160g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, obálky, vlastný formát (98 x 147 -297 x 432 mm), max. kapacita 1,250 listov

**Výstupná kapacita:** 250 listov

### KOPÍRKA

**Max. rozmer:** A3

**Plynulé kopírovanie:** 1-999 kópií

**Pamätová kapacita:** 64 MB štandardne, max. 256 MB, 1 slot (16,32,64,128 MB DIMM)

**Zoom:** 25 - 200% v 1% krokoch

**Expozičný mód:** Auto, Manuálne: 7 krokov

**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Text, Foto

**Digitálne funkcie:** Energy save mode, interrupt copy, scan-once-print-many, electronic sort, rotate copy, rotate

sort copy\*<sup>1</sup>, automatic paper selection, duplex\*<sup>2</sup>, stapling\*<sup>3</sup>,

layout mode (2-in-1, 4-in-1), filling copy, split copy, margin

shift, border erase, ECOcopy mode, program key mode, depart-

ment code (100)

\*<sup>1</sup> len KM-1650: vyžaduje PF-410 podávač dokumentov

\*<sup>2</sup> vyžaduje DU-410

\*<sup>3</sup> vyžaduje DF-410

### TLAČIARENĚ (štandardná výbava)

**Procesor:** PowerPC 750CX 300 MHz

**Pamät:** Štandardne 64 MB, max. 320 MB,

1 voľný DIMM slot (32, 64, 128, 256 MB) + MicroDrive

**Emulácia:** PCL 6/PCL 5e incl. P.J.L, KPDL 3 (PostScript 3

compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,

Diablo 630, KC-GL, PDF direct print

### Systémová platforma

KM-1650/KM-2050 poskytujú širokú možnosť pripojenia a bezproblémovú správu systému. Technológia jednotnej platformy Kyocera - znamená, že ten istý ovládač používajú všetky tlačové zariadenia Kyocera v sieti: od najnižšej rady osobných tlačiarní až po výkonné multifunkčné tlačové systémy. Iba Kyocera ponúka effort-less kombináciu sofistikovanej správy a výkonnej tlače.

### KM-NET VIEWER

KM-NET VIEWER je pokrokový nástroj pre sieťovú správu, ktoré je kompatibilné nielen so všetkými tlačovými a multifunkčnými zariadeniami Kyocera ale aj ostatných výrobcov používajúcich štandardizovaný protokol SNMP. Nastavenie tlačiarne môže byť skontrolované a opätovne zmenené z akéhokoľvek počítača.

KM-NET VIEWER taktiež zabezpečuje inteligentnú a okamžitú notifikáciu u problému pomocou odoslania emailovej správy.

### Tlačový jazyk: PRESCRIBE IIE

**Fonty:** 80 outline fonts (PCL6), 1 Bitmap font, 136 outline fonts (KPDL3), 45 klasických a 1 typ dvojzoznamového čiarového kódu (PDF-417)

**Funkcie tlačiarne:** PDF Direct Printing, eMPS - funkcie rýchla kópia, potvrdenie a podržanie, privátna tlač a uloženie opakujúcich sa tlačových úloh

### MOŽNOSTI PRIPOJENIA

**Štandardný interface:** Fast Ethernet 10/100Base TX,

High Speed bi-directional parallel (IEEE 1284),

USB 2.0 (High-Speed), KUIO-LV slot

**Multiple interface connection (MIC):** Umožňuje prenos dát cez 3 porty, z ktorých každý má svoj virtuálny tlačový ovládač.

### SKENER (štandardná výbava)

**Funkcionalita:** Scan-to-PC, scan-to-email, network TWAIN

**Rýchlosť skenovania:** 20 strán za min. (600 dpi/A4)

**Typ originálu:** Text, Foto, text + foto a OCR

**Max. rozmer:** A3

**Rozlíšenie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 greyscales)

**PC kompatibilita:** IBM PC/AT compatible

**OS kompatibilita:** Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP,

Server2003, Mac

**Interface:** 10/100Base-TX

**Sieťový protokol:** TCP/IP

**Kompresia:** G4 (MMR)

**Výstupný formát:** PDF, TIFF

**Dodávaný softvér:** Scan to Mac, Scanner file utility, Address

book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort 8.2

### FAX (doplnkové vybavenie)\*

\* vyžaduje DP-410

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rýchlosť modemu:** max. 33.6 kbps

**Rýchlosť prenosu:** 3 sek. a menej (JBIG)

**Rýchlosť skenovania:** 1 sek.

**Rozlíšenie:** Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm,

Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x

15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm

(s doplnkovou pamäťou), Halftone

**Max. rozmer:** A3

**Kompresia:** JBIG, MMR, MR, MH

**Pamät:** Štandardne 4 MB (max. 32 MB)

**Funkcie faxu:** Network faxing\*<sup>1</sup>, Rotate transmission,

Duplex fax reception, Confidential, Relay and bulletin board

transmission and reception, N-up reception, Mailbox, Remote

diagnostics.

\*<sup>1</sup> Vyžaduje Scan System (F)

\*<sup>3</sup> Vyžaduje DU-410

**Dodávaný softvér:** Address book for fax, Address editor for

fax

### Fonty a čiarové kódy

136 PostScript fontov poskytujú dostatočnú flexibilitu pre všetky aplikácie. Spolu 45 integrovaných druhov čiarových kódov obsahujúcich kontrolné číslo je generovaných priamo tlačiarňou a vytlačených priamo na požadované miesto v dokumente.

### PRESCRIBE IIE

PRESCRIBE IIE - predstavuje pokrokovú technológiu tlačového jazyka, ktorý vďaka možnosti uloženia textu a grafických prvkov vo vlastnej pamäti zvládá spracovanie firemných hlavičkových formulárov nezávisle na operačnom systéme. Už nieje nutné sledovať či pracovníci používajú vhodný hlavičkový papier. Na všetky tlačové výstupy je automaticky pridaná hlavička a logo firmy priamo na tlačiarňu.

### CompactFlash® port

CompactFlash® karta poskytujú dostatok miesta pre formuláre, logá, hlavičkové papiere, podpisy a API a PRESCRIBE makrá.

### PRÍSLUŠENSTVO

**Skenovacia karta (F), Faxová karta (L)**

**DP-410 Automatický podávač originálov:**

50-listov, Duplexné kopírovanie, 45-160g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

**PF-410A Zásobník pre 300 listov:**

300-listov, 60-105g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

(KM-1650: 3 zásobníky môžu byť súčasťou konfigurácie. KM-

2050: 2 zásobníky môžu byť súčasťou konfigurácie.)

**DU-410 Duplexná jednotka:**

60-80g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

**J-410 Oddelovač tlačových úloh:** 100 listov interý oddelovač

tlačových úloh, 45-90g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

**DF-410 Finišer:**

500-listov, 60-105g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R,

Dierkovač (30-listov), 1 pozícia

**Pamät'**

**Pamät' pre kopírku**

**DIMM:** max. 256 MB,

1 DIMM slot (16, 32, 64, 128, 256 MB)

**Tlačová pamät'**

**DIMM:** max. 320 MB,

1 DIMM slot (16, 32, 64, 128 MB)

**CompactFlash card®:** 1 slot (8, 16, 32, 64 MB)

**Microdrive:** 1 slot

**FAX pamät'**

**MM-13-32:** Bitmap (4 MB) a Image pamät' (28 MB)

**Doplnkové rozhrania**

**IB-21E Network card:** 10/100Base-TX

**SB-110FX Network card:** 10/100Base-TX / 100Base-FX,

FiberOptic

**SB-140 Network card:** 10Base-2/10/100Base-TX

**SB-50 Network card:** 10Base-FL, Fiberlink

**SB-60 Network card:** TokenRing STP/UTP

**SB-70 Network card:** Wireless LAN - IEEE 802.11b

**SB-80 Parallel interface:** 2nd Paralelný port - IEEE 1284

**IB-11 Serial interface:** RS-232C Sériový port (až

115.2 kbps)

**Iné**

**Kryt (D)**

**Cabinet:** Skrinka s odkladacím priestorom

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

**TK-410 Toner-Kit:** Jemný toner pre 15 000 strán pri 6%

pokrytí

Kapacita štartovacieho tonera je 3,000 strán

Kyocera Mita-Obchodný partner:

Tecton s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, Slovenská republika,  
Tel +421 (2) 572 00 001, Fax +421 (2) 524 97 981, www.kyoceramita.sk

Spoločnosť Tecton s.r.o. nezaručuje, že uvedené informácie sú presné.

Špecifikácia produktu môže byť postupom času menená. Uvedené informácie sú aktuálne k dátumu tlače tohoto datasheetu.

Všetky názvy uvedených výrobcov a ich produktov majú registrované obchodné známky alebo registrované

obchodné značky svojich spoločností.

